



## Boletín Técnico

# ADITIVO PARA CAJA Y TRANSMISIÓN

Es un producto a base de agentes de extrema presión, formulado especialmente para proteger del desgaste los engranajes de la caja de velocidad, transmisiones o diferenciales, proporcionando un funcionamiento suave y libre de ruidos.

Estas piezas por lo general se encuentran sometidas a condiciones severas de operación debido a sobrecargas, por lo cual es indispensable mantener una película lubricante efectiva.

**EL ADITIVO PARA CAJA Y TRANSMISIÓN** cubre completamente las superficies metálicas, reaccionando químicamente con ellas y formando una película que las protege de la fricción y el rayado aún a elevadas temperaturas de contacto y altas cargas de impacto.

### APLICACIONES

Adicionar en cada cambio del lubricante de cajas de velocidad, transmisiones y diferenciales, 1 tarro de **ADITIVO PARA CAJA Y TRANSMISIÓN**.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Color ASTM	D-1500	6.5
Gravedad API	D-287	30,2
Punto de inflamación, °C	D-92	220
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	165

*Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.*

**PRECAUCIÓN:** Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

**CARIA GROUP CO** no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

**PRESENTACIONES:** Caja x 24 unidades de 0,270 L.

**Versión: Junio/2020**