



Boletín Técnico

BEG 2T API TA

Es un aceite lubricante fabricado a partir de bases parafínicas y un paquete de aditivos que cumple con los requerimientos de servicio **API TA**, proporcionando protección y lubricación adecuadas a los motores a gasolina de dos tiempos que emplean una mezcla de gasolina y aceite como combustible.

El aceite **BEG 2T** contiene aditivos que evitan la corrosión y la oxidación, reducen el desgaste, previenen la formación de depósitos en la cámara de combustión, cárter y pistón, evitan la obstrucción del sistema de escape. El **BEG 2T** se produce en colores ámbar, verde y rojo.

APLICACIONES

El aceite **BEG 2T** se recomienda para todos los motores de dos tiempos enfriados por aire, como cortadoras de césped, motocicletas, sierras y equipos mecánicos similares.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
		BEG 2T
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	10.5
Gravedad API	D-287	24.7
Punto de Inflamación, °C	D-92	220
Color ASTM	D-1500	3.0

Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Caja x 24 pintas, Caja x 12/4, Caja x 6 gal, Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55 gal.

Versión: Junio/2020