

Boletín Técnico

BEG 4T JASO MA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un aceite lubricante formulado con bases del Grupo II y un balanceado paquete de aditivos que evitan la formación de depósitos carbonosos, manteniendo limpio el motor y la caja de cambios, proporciona una excelente lubricación tanto a bajas como altas temperaturas de operación, posee alta resistencia a la oxidación, protege los engranajes de la caja de cambios y no afecta los discos del embrague bañados en aceite.

APLICACIONES

El **BEG 4T** es un aceite mineral multigrado **SAE 20W50 y 25W60**, especialmente diseñado para motocicletas de cuatro tiempos, ciclomotores y equipos que requieran un único aceite que desempeñe tres funciones distintas, pero igualmente importantes que son: proteger el motor, el embrague y la caja de cambios.

El 25W60 es especial para motores de motocicletas con alto kilometraje recorrido

El BEG 4T cumple ampliamente los requisitos de las especificaciones internacionales **JASO MA**, API **SL** y los requisitos de los fabricantes de motocicletas. Cumple la NTC 5716 Aceites lubricantes para motores de combustión interna en motocicletas de 4 tiempos con sistema de transmisión asociado.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS			
	ASTM		
Grado SAE	-	20W50	25W60
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	18.5	24.5
Índice de Viscosidad	D-2270	124	124
Gravedad API	D-287	29.4	29.5
Punto de Inflamación, °C	D-92	210	220
Punto de Fluidez, °C	D-97	-24	-20
Número de basicidad BN, mg KOH/g	D-2896	6.3	6.3

Las cifras típicas son promedios de producción y no limites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Caja x 24 pintas, Caja x 12/4, Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55 gal.

Versión: Junio/2020