Boletín Técnico

BEG FAST
25W-50 API SF/CC

El **BEG FAST 25W-50 ALTO KILOMETRAJE** es un aceite de excelente calidad, elaborado a partir de bases del Grupo II y un paquete de aditivos especialmente formulado para la lubricación de motores con un recorrido de más de 100.000 kilómetros.
El aceite **BEG FAST SAE 25W-50 ALTO KILOMETRAJE** posee un alto índice de viscosidad, gracias a la incorporación de polímeros; esta característica proporciona una adecuada película lubricante en un amplio rango de operación, permitiendo fácil arranque en frío, buena circulación del aceite y protección a altas temperaturas, reduciendo las fugas de aceite debido a la gruesa película lubricante. Por su contenido de aditivos detergentes-dispersantes e inhibidores de oxidación-corrosión, mantiene limpio el motor, debido a su capacidad para reducir los depósitos formados bajo condiciones de altas temperaturas, fluye más rápidamente y protege el motor durante el arranque a bajas temperaturas en comparación con aceites monogrados de alta viscosidad.

APLICACIONES
El **BEG FAST SAE 25W-50 ALTO KILOMETRAJE** cumple los niveles de desempeño **API SF/CC** su principal aplicación es la lubricación de motores a gasolina de cuatro tiempos con mas de 100.000 kilómetros de recorrido y para motores diésel de trabajo moderado donde se recomiende la especificación API CC.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
	ASTM	
GRADO SAE		**25W-50**
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	19.0
Índice de Viscosidad	D-2270	120
Gravedad API	D-287	28.7
Punto de Inflamación, °C	D-92	230
Punto de fluidez, °C	D-97	-18
Número de basicidad BN mg KOH/g	D-2896	5.0

Las cifras típicas son promedios de producción y no limites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55gal.

Versión: Junio/2020