



Boletín Técnico

BEG FAST 20W-40 / 40 / 50 API SF/CC

Son aceites de alta calidad, elaborados a partir de bases lubricantes del Grupo II y un paquete de que proporcionan máxima lubricación al motor de todo tipo de automóviles, camiones y buses que lo requieran.

El aceite **BEG FAST** opera en forma adecuada en un amplio rango de operación, permitiendo fácil arranque, buena circulación del aceite y protección a altas temperaturas, en especial el SAE 20W-40. Por su contenido de aditivos detergentes-dispersantes e inhibidores de oxidación-corrosión, el aceite **BEG FAST** contribuye a la limpieza del motor, debido a su capacidad para reducir los depósitos formados bajo condiciones de altas temperaturas.

APLICACIONES

El **BEG FAST** cumple los niveles de desempeño API SF/CC su principal aplicación es la lubricación de motores a gasolina de cuatro tiempos, donde el fabricante del motor recomiende su uso y motores diésel de trabajo moderado.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS				
	ASTM			
GRADO SAE		20W40	40	50
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	14.3	15.2	19.2
Índice de Viscosidad	D-2270	117	88	88
Gravedad API	D-287	28.6	26.6	26.4
Punto de Inflamación, °C	D-92	205	240	240
Punto de fluidez, °C	D-97	-18	-7	-7
Número de basicidad BN mg KOH/g	D-2896	5.0	5.0	5.0

Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Caja x 12/4, Caja x 6 gal, Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55gal.

Versión: Junio/2020