



## Boletín Técnico

### BEG FIRST PLUS CF-4/SL

Los aceites **BEG FIRST PLUS SAE 25W-60 y SAE 15W-40** han sido formulados especialmente con bases lubricantes parafinicasde excelente calidad y un paquete de aditivos de alto desempeño, los cuales ayudan a proteger el motor contra la formación de depósitos y la corrosión, ofrece máxima protección contra el desgaste, reduciendo el ruido y prolongando la vida del motor.

El **BEG FIRST PLUS** protege los motores bajo una amplia variedad de condiciones de funcionamiento, especialmente a altas temperaturas, reduce las fugas de aceite debido a la adecuada película lubricante, minimiza el consumo de aceite, fluye con mayor rapidez y brinda mejor protección al motor durante el arranque a bajas temperaturas que un aceite mono grado de alta viscosidad, ayuda a mantener la presión del aceite y la potencia.

#### APLICACIONES

Los aceites **BEG FIRST PLUS SAE 25W-60 y 15W-40 CF-4/SL** satisfacen los más exigentes requerimientos de lubricación de motores diésel de aspiración natural o turboalimentados y motores a gasolina que operan en condiciones severas, el grado **SAE 25W-60** es especialmente para motores que se acercan o exceden los **100.000 kilómetros** de recorrido, como los encontrados en tracto mulas, camiones, maquinaria agrícola de remoción de tierra, buses y vehículos de trabajo pesado.

Cumple con la NTC 1295 Aceites lubricantes para cárter en motores de combustión interna

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS			
	ASTM		
Grado SAE		25W-60	15W-40
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	24	13.8
Índice de Viscosidad	D-2270	123	135
Gravedad API	D-287	29	29.9
Punto de Inflamación, °C	D-92	235	225
Punto de Fluidez, °C	D-97	-24	-24
Número de basicidad BN, mg KOH/g	D-2896	6,5	6.5

Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.

**PRECAUCIÓN:** Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

**CARIA GROUP CO** no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

**PRESENTACIONES:** Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55gal.

**Versión: Junio/2020**