



## Boletín Técnico

### BEG NAVY TC-W3

El **BEG NAVY** es un lubricante pre-diluido especialmente formulado para la lubricación y limpieza de motores fuera de borda a gasolina de dos tiempos y de alta potencia. Formulado con bases del Grupo II y un paquete de aditivos que no producen cenizas, los cuales evitan la formación de depósitos perjudiciales para el motor, evita la obstrucción de los orificios y previene el pegado de anillos.

Sus principales beneficios son:

- Controla el desgaste prolongando la vida del motor
- Mayor detergencia a altas temperaturas
- Su tecnología libre de cenizas evita la pre ignición y daño en las bujías

#### APLICACIONES

El **BEG NAVY** se recomienda para motores fuera de borda de dos tiempos enfriados por agua que satisfacen y exceden los requisitos de la especificación **TC-W3**. El **BEG NAVY** es recomendado especialmente para uso en lanchas, embarcaciones de pesca y todo tipo de embarcaciones con motor fuera de borda, motocicletas y otros equipos accionados por motores a gasolina de dos tiempos enfriados por agua que requieren esta calidad de aceite.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	7.7
Índice de viscosidad	D-2270	105
Gravedad API	D-287	28.6
Punto de Inflamación, °C	D-92	140
Color	-	Azul Verdoso

*Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.*

**PRECAUCIÓN:** Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

**CARIA GROUP CO** no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

**PRESENTACIONES:** Caja x 12/4, Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55 gal.

**Versión: Junio/2020**