



Boletín Técnico

BEG SUPER 2T PREMIUM JASO FD (Semi-sintético)

El **BEG SÚPER 2T PREMIUM** es un lubricante semi-sintético, con una avanzada formulación que contiene un paquete de aditivos de excelente calidad, combinado con poli-isobutileno y bases lubricantes del Grupo II que le confieren las siguientes características:

- Reduce las emisiones de humo hacia la atmósfera, ayudando a proteger el medio ambiente.
- Por su bajo contenido de cenizas evita la pre-ignición
- Alta lubricidad que protege el motor de desgastes prematuros
- Por ser un lubricante pre diluido se mezcla fácilmente con el combustible, lo cual asegura una homogenización estable de la mezcla

APLICACIONES

El aceite **BEG SÚPER 2T PREMIUM**, cumple las exigencias de las especificaciones **JASO FD**, **API TC** y la **ISO-L-EGD**. Se recomienda especialmente para los modernos motores a gasolina de 2 tiempos de última generación, enfriados por aire; como los encontrados en motocicletas, guadañadoras, fumigadoras, cortadoras de césped, sierras de cadena y otras aplicaciones donde se requiera este nivel de calidad. EL **BEG SUPER 2T PREMIUM** puede ser utilizado tanto para lubricación por inyección directa como por pre-mezcla, siguiendo las recomendaciones de proporción de combustible recomendada por el fabricante. Cumple la NTC 2218 Aceites lubricantes para motores de combustión interna de 2 tiempos a gasolina.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	10
Índice de viscosidad	D-2270	130
Gravedad API	D-287	28.6
Punto de inflamación, °C	D-92	90

Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Caja x 24 pintas, Caja x 12/4, Caja x 6 gal, Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55 gal.

Versión: Junio/2020