

Boletín Técnico

BEG SUPER 2T JASO FB / API TC

El **BEG SUPER 2T es** un lubricante elaborado con bases lubricantes paráfinicas de óptima calidad y aditivos especiales que imparten al producto las siguientes características:

- Alta detergencia y evita el pegado de los anillos
- Reduce la formación de depósitos de carbón en las partes internas del motor especialmente en los pistones evitando el atascamiento de anillos
- Proporciona limpieza en las bujías y protección contra el desgaste
- Por ser pre diluido se mezcal fácilmente con la gasolina

APLICACIONES

El aceite **BEG SUPER 2T**, cumple los requerimientos de servicios de las clasificaciones **JASO FB/API TC**. Se recomienda especialmente para motores a gasolina de dos tiempos enfriados por aire; de motocicletas, cortadoras de césped, fumigadoras, plantas 2T y sierras de cadena. EL **BEG SUPER 2T** debe ser utilizado en la proporción recomendada por el fabricante del motor. Cumple la NTC 2218 Aceites lubricantes para motores de combustión interna de 2 tiempos a gasolina.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	9.3
Índice de viscosidad	D-2270	95
Gravedad API	D-287	28.6
Punto de inflamación, ºC	D-92	170

Las cifras típicas son promedios de producción y no limites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Caja x 24 pintas, Caja x 12/4, Caja x 6 gal, Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55 gal.

Versión: Junio/2020