Boletín Técnico

VALVULINAS V^2 GL-1

Las **VALVULINAS V^2 GL-1 SAE 90, 140 y 250** son aceites lubricantes, para transmisiones manuales y diferenciales que operan en condiciones de baja carga. Las valvulinas V^2 pueden ser utilizada en transmisiones manuales y diferenciales de vehículos que no requieran aditivos de Extrema Presión o modificadores de fricción, donde el fabricante recomiende lubricante para engranajes que cumplan con las especificaciones de servicio **API GL-1.**

Sus principales características son:

- Poseen estabilidad química y resistencia a la oxidación.
- Aseguran películas lubricantes completas y reducen las fugas de aceite.
- Tiene propiedades antiespumantes

APLICACIONES

Son usados en engranajes de uniones universales, ejes traseros donde se requiera aceites minerales puros sin aditivos extrema presión con especificación API GL-1. Cumple la NTC 1399 Aceites lubricantes para transmisiones manuales y diferenciales para equipo automotor

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS				
	ASTM			
GRADO		90	140	250
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	15,5	24.0	41
Gravedad API	D-287	21.3	19.6	24.6
Punto de Inflamación, °C	D-92	240	270	270
Índice de Viscosidad	D-2270	90	85	75

Las cifras típicas son promedios de producción y no limites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Caja x 12unidades de 720cm3, Caja x 6 gal, Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55 gal

Versión: Junio/2020