



Boletín Técnico

ADITIVO PARA DIÉSEL PARA EL COMBUSTIBLE DIÉSEL

Es un producto de excelente calidad recomendado para agregarlo al combustible de motores que trabajan con diésel (A.C.P.M.) o Fuel Oil. El aditivo contiene un componente químico que disminuye la tensión interfacial de las gotas de diésel y hace que se queme completamente en la cámara de combustión. El **ADITIVO PARA DIÉSEL** es un efectivo y seguro medio de reducir el atascamiento de toberas, filtros y proteger los sistemas de inyectores.

CARACTERÍSTICAS

- Limpia los inyectores
- Mejora la Combustión
- Dispersa lodos y barros
- Elimina el humo del escape
- Evita la contaminación del medio ambiente

APLICACIONES

Motores nuevos o recién reparados utilice 1 tarro de **ADITIVO PARA DIÉSEL** por cada 50 galones de combustible

Motores muy desgastados utilice 1 tarro de **ADITIVO PARA DIÉSEL** por cada 25 galones de combustible.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
Viscosidad a 40°C, cSt	D-445	4.1
Gravedad API	D-287	30.6
Punto de inflamación, °C	D-92	45

Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.

PRECAUCIÓN: Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

CARIA GROUP CO no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

PRESENTACIONES: Caja x 12 unidades de 0.444 L.

Versión: Junio/2020