



## Boletín Técnico

### BEG MATIC ATF

EL **BEG MATIC ATF** es un aceite elaborado a partir de bases lubricantes del Grupo II de alto índice de viscosidad y aditivos especialmente diseñados, que le confieren las siguientes características:

- Alta resistencia a la oxidación, alargando su vida útil
- Viscosidad estable debido a su alto índice de viscosidad
- Eficiente transmisión de potencia
- Previene la formación de espuma y depósitos
- Compatibilidad con los sellos y empaques de caucho
- Buenas propiedades de protección al desgaste
- Excelente detergencia
- Buena fluidez a bajas temperaturas.
- Operación silenciosa con cambios suaves

#### APLICACIONES

EL **BEG MATIC ATF** se recomienda para la lubricación de cajas automáticas, direcciones hidráulicas y en todo vehículo nacional o importado que requiera un aceite de especificación General Motors DEXRON III H, DEXRON III G, Ford Mercon, Allison C-4, Denison HF-0 y Caterpillar TO-2. Se recomienda también en aquellos equipos agrícolas e industriales de trabajo pesado y para compresores de tornillo y paletas que requieran un aceite con especificación DEXRON III.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS		
	ASTM	
Viscosidad a 100°C, cSt	D-445	7.5
Índice de viscosidad	D-2270	160
Gravedad API	D-287	31.5
Punto de Inflamación, °C	D-92	199
Color	-	Rojo

*Las cifras típicas son promedios de producción y no límites de especificaciones.*

**PRECAUCIÓN:** Evite el contacto repetido y prolongado del producto con la piel. Lávese con abundante agua y jabón.

**CARIA GROUP CO** no asume responsabilidad alguna por el uso y manejo inadecuado del producto

**PRESENTACIONES:** Caja x 12/4, Garrafa x 5 gal, Garrafa x 16 gal y Tambor x 55 gal.

**Versión: Junio/2020**